

新セキュリティ規格対応

ETC車載器

HITACHI
Inspire the Next

光と音声で快適な ドライブをアシスト

利用料金や機器の状態を光と音声でお知らせします。

日本製

安心のメーカー
3年保証



ETC車載器

HF-EV715



アンテナ
分離型



四輪車専用



メロディ
音声案内



動作電圧
DC12V/24V



アンテナ
設置兼用



LED内蔵
アンテナ



新セキュリティ
規格対応

日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

Astemo



カード挿入口のある前面に操作ボタンを設置。
インパネポケットへの設置も可能な新セキュリティ規格対応 ETC 車載器!



日本語音声案内 & メロディ通知機能

利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内。また、機器や通信異常が発生した場合にも、音声でお知らせします。ウェルカムメッセージ機能を搭載。電源 ON 時に 4 種類の中からメッセージを発話します。

<案内の例>

■ 電源 ON/ウェルカムメッセージ機能

♪ピンポーン♪ 「シートベルトは締めましたか?」
「安全運転を心掛けましょう。」
「周囲を確認してから発進しましょう。」
「ETCカードの有効期限にご注意ください。」

■ 電源 ON/自己診断異常

♪ブブブッ 「ETCを利用できません。販売店にご相談ください。」

■ ETCゲート(出口)

♪ピンポーン♪ 「料金は〇〇円です。」

※音声を OFF にしてメロディだけにすることも可能です。(ブザーモード)



本体ライトイルミネーション & LED 内蔵アンテナ

カードスロットを照らすライトイルミネーションを搭載。ライトイルミネーションと LED 内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。




<本体LED> 正常時は緑、異常時は赤く点灯します。 <アンテナLED> 異常時は消灯。
※LEDの色はイメージです。



アンテナ分離型・アタッチメント不要アンテナ

アンテナは本体との分離型、アタッチメント不要で取付けが可能な、車室内取付け型アンテナを採用。お車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能です。



フロントガラス貼り付け

オンダッシュ取付け

※アンテナが電波を正常に送受信するため、アンテナの取付け位置には条件があります。また、フロントガラスに貼り付ける場合は保安基準に準じた取付け条件があります。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

■ 製品仕様

本体寸法	70.0mm(W)×105.0mm(D)×17.0mm(H)	使用温度範囲	-30°C ~ +85°C	カード収納部	全収納
本体質量	110g以下	保存温度範囲	-40°C ~ +105°C	操作スイッチ	○(2個)
アンテナ寸法	32.4mm(W)×32.4mm(D)×12.5mm(H)	対象車両	四輪車(二輪車ではご使用になれません)	エラー記録の確認	○(最新の10件分)
アンテナ線長	3500mm	熱線反射ガラス装着車対応	非対応	LED表示	○

■ 製品構成

- ①ETC本体 …………… 1台 ②本体固定用両面テープ…………… 1枚 ③1Aヒューズ付電源ケーブル(長さ2.0m)… 1本 ④取扱説明書兼保証書… 1冊
⑤アンテナユニット(長さ3.5m)… 1個 ⑥アンテナユニット用両面テープ… 1枚

■ 利用手順

ETCカード申し込み ▶ ETCカード貸与 ▶ 車載器購入 ▶ 車載器セットアップ ▶ 車載器取付 ▶ 利用可能

※ETCサービスをご使用になるには別途ITS-TEA((財)ITS サービス高度化機構)が認定したセットアップ店でのセットアップが必要となります。また、取付けは、販売店/取付店(セットアップ店)等で行ってください。セットアップ・取付けはそれぞれ費用がかかります。

- 警告**
- 安全のため、運転中に操作しないでください。操作は、必ず安全な場所に停車させて行ってください。
 - ETCレーン通行の際は、車間距離を確保し、いつでも停車できる速度(20km/h以下)で走行してください。また、路側表示器、開閉バーの指示に従ってください。
- 注意**
- ETCのご利用には、セットアップ・車載器取付・ETCカードが必要です。
 - 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。本機を分解したり、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。
 - 電波を遮断するウインドウガラス(電波不透過ガラスおよび赤外線反射ガラスなど)を使用している一部の車両では、正常に動作しない場合がありますので、ご購入の際は販売店にご確認ください。

記載内容は 2021 年 4 月現在のもので、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●お問い合わせおよびご用命は

販売元 **日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社**

〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-14
カスタマーサポートセンター TEL:03-3527-6323